

SCHUTZ UND TASTEMPFFINDEN



STC 557A- REV 1- 26.04.04

ZERTIFIZIERUNG – KATEGORIE II



ULTRANE PLUS 557-558

Baumusterbescheinigung

ULTRANE PLUS 557 : 0075/014/162/04/02/0046

ULTRANE PLUS 558 : 0075/014/162/04/04/0038

erteilt von der Prüfstelle 0075

C.T.C - F 69367 LYON Cedex 07

**Diese Schutzhandschuhe entsprechen den Bestimmungen der
Richtlinie 89/686/EWG zum Schutz gegen äußere mechanische
Einwirkungen.**

57, rue de Villiers - B.P. 190
92205 NEUILLY SUR SEINE Cedex - FRANCE
Tél : (33) 1 49.64.23.81 - Fax : (33) 1 49.64.24.29
www.mapa-professionnel.com

MAPA GmbH
Postfach 1260 ; Industriestraße 21-25 D- 27404 ZEVEN
Tel 42 81 73 166 - Fax 42 81 73 169

MAPA®
PROFESSIONNEL

ULTRANE PLUS 557- 558

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

Ultrane Plus 557 :

Schutzhandschuh aus grauem **Dyneema®*** und **Elasthan**, Handteller und Finger mit **grauem Polyurethan** beschichtet.

Ultrane Plus 558 :

Schutzhandschuh aus grauem **Spectra®**** und **Polyamid**, Handteller und Finger mit **grauem Nitril** beschichtet.

Anatomisch geformt.

Elastischer Strickbund (mit Naturgummi).

Glatte Außenseite.

	Größe	Länge (in cm) (Nominalwerte)
Ultrane Plus 557	6	20
	7	22,5
	8	23,5
	9	24
	10	26
Ultrane Plus 558	8	24
	9	24,5
	10	25

ULTRANE eignen sich nur als Handschütze. Unterarm und Handgelenk werden nicht geschützt.

* *eingetragenes Warenzeichen von DSM* ** *eingetragenes Warenzeichen von Honeywell*

Standardverpackung :

- Polyethylen-Beutel **pro Paar**
 - Beutel zu je **10 Paar**
 - Karton zu je **50 Paar**

ERGEBNIS DER « CE » - BAUMUSTERPRÜFUNGEN



SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE EINWIRKUNGEN

Leistungsniveaus gemäß EN 388.

4 2 4 4 (Ultrane Plus 558)

4 3 4 3 (Ultrane Plus 557)

| | | ↳ **Durchstichfestigkeit (0 bis 4)**

| | ↳ **Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)**

| ↳ **Schnittfestigkeit (0 bis 5)**

↳ **Abriebfestigkeit (0 bis 4)**

Die Werte zur Bestimmung der Leistungsniveaus sind am beschichteten Handschuhteil gemessen worden. Messungen am Handschuhrücken ergeben möglicherweise andere Werte.

Diese Schutzhandschuhe sind nicht für Schutz gegen Chemikalien geeignet.

ULTRANE PLUS 557- 558

DIE BESONDEREN VORTEILE

- Hervorragende Abriebfestigkeit : lange Haltbarkeit.
- Hohe Schutz gegen Schnitte.
- Ultrane Plus 557 : atmungsaktiv durch die spezielle Struktur des Polyurethans.
- Ultrane Plus 558: hohe Resistenz der Nitril-Beschichtung gegenüber öl- oder fettbeschmierten Teilen.
- Hervorragendes Tastempfinden durch dünnes Material.
- Anatomische Passform für hohe Fingerfertigkeit.
- Ausgezeichneter Komfort durch die nahtlose Trikoteinlage.
- Waschbar : erhöhte Nutzungsdauer.

EINSATZGEBIETE

- Kleinteilmontage
- Sortierung von Kleinteilen
- Umgang mit scharfen Kleinteilen
- Keramikarbeiten
- Umgang mit Papier / Karton
- Glasindustrie
- Automobilindustrie

HINWEISE ZUR LAGERUNG UND BENUTZUNG

Für höchste Sicherheit und lange Haltbarkeit der Schutzhandschuhe :

- Die Schutzhandschuhe in der Originalpackung, Wärme-, Licht- und Feuchtigkeitgeschützt lagern.
- Es ist zu empfehlen, die Schutzhandschuhe vor Gebrauch zu prüfen, da der Einsatzfall von den Laborprüfungbedingungen abweichen kann.
- Bei Sensibilisierung auf Dithiocarbamaten (Ultrane 558) und Naturlatex, sollten diese Schutzhandschuhe nicht verwendet werden.
- Die Handschuhe sind nicht an drehenden Maschinen zu verwenden.
- Darauf achten, daß die Hände trocken und sauber sind, bevor die Handschuhe übergestreift werden.
- Die Innenseite der Schutzhandschuhe vor jeder weiteren Benutzung trocknen lassen.
- Empfohlene Waschtemperatur : maximal 40°C, standard Waschmittel – Trocknungstemperatur : 60°C, maximal 10 Minuten.
- Bei unsachgemäßer Verwendung, aber auch bei Reinigungsprozessen, die nicht ausdrücklich empfohlen wurden, kann sich das Schutzpotential der Handschuhe verändern.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller

MAPA s.n.c.

57, rue de Villiers
BP 190

92205 Neuilly-sur-Seine Cedex - Frankreich

erklärt hiermit, daß die nachstehend beschriebenen MAPA PROFESSIONNEL
Schutzhandschuhe

ULTRANE 550 – 551- 553 - 554

ULTRANE PLUS 557- 558

ULTRANE GRIP 561- 562

identisch sind mit der Schutzhandschuhe, der Gegenstand der
CE-Baumusterbescheinigungen Nr.

ULTRANE 550 : 0075/014/162/12/99/0145

ULTRANE 551 : 0075/014/162/12/99/0145 – Ex020201

ULTRANE 553 : 1237 ex 1

ULTRANE 554 : 0075/014/162/08/04/0155

ULTRANE PLUS 557 : 0075/014/162/04/02/0046

ULTRANE PLUS 558 : 0075/014/162/04/04/0038

ULTRANE GRIP 561 : 0075/014/162/05/04/0073

ULTRANE GRIP 562 : 0075/014/162/05/04/0073 - Ex010504

sind, die von der **akkreditierten Prüfstelle Nr. 0075**

C.T.C - F-69367 LYON CEDEX 07

Ultrane 553 : Nr. 0321- SATRA - Rockingham Road – Kettering – NN169JH - UK

ausgestellt wurden.

Die Übereinstimmung mit der **Richtlinie 89/686/EWG** zum Schutz gegen
mechanischen Risiken, und mit den **europäischen Normen EN 420 und EN 388**
wird erklärt.

Den 13 September 2004.

MAPA
S.N.C. au Capital de 700.000 F.
57, rue de Villiers - BP 190
92205 NEUILLY S/ SEINE Cedex
Siège social : 2, rue Marzac, 75008 PARIS
R.C.S. PARIS B 014 397 720

M.RODOT
Technische Kundenberatung